BELEUCHTUNGDIREKT



# Technische Daten Ledvance LED Panel Performance 36W 4320lm - 840 Kaltweiß | 62.5x62.5cm - UGR <25 - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 238332 |
| EAN | 4058075217782 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | PANEL DALI 625 36W/4000K OP IP54 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000 |
| Produktserie | Performance |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 36 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 4320 |

| | |
|---|---|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120 |
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK06 - 1 Joule |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

## Maße

| | |
|---|---|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm) | 620 |
| Breite (mm) | 620 |
| Höhe (mm) | 50 |

## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |

persönliche **Beratung** **individuelle** Angebote
bis zu **7 Jahre Garantie** **einfache** Retour
Trustpilot