



## Technische Daten Philips LED-Spot Coreline RS140B 8W 650lm 32D - 830 Warmweiß | 95mm - IP65 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 231763                          |
| EAN                                     | 8718699382889                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 8                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 650                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 81.3                        |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 32                          |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Strahler |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| EOC8                | 38288999                      |
| Inkl. Leuchtmittel  | Ja                            |
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 78                            |
| Optikabdeckung      | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse     | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +35°C                 |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Grau                          |
| Schwenkbar          | Nein                          |
| Produktserie        | RS140B                        |

## Maße

|                  |      |
|------------------|------|
| Breite (mm)      | 95   |
| Höhe (mm)        | 59.5 |
| Durchmesser (mm) | 95   |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp Kein Sensor



persönliche Beratung



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie

↪ einfache Retour

