



Technische Daten Mehrfachpackung 24x LED Downlight 12W 1080lm 120D - 840 Kaltweiß | Ersatz für 1x18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 248353  |
| EAN                                     | 8719157046442                                   |
| Marke                                   | Markenlos                                       |
| Herstellernname                         | Multipack 24x White label - Downlight 12W 4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 1x18                        |
| Watt                     | 12                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                            |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1080                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 90                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 125                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung  | Kabel                    |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 150 |
| Durchmesser (mm) | 140 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp **Kein Sensor**



persönliche **Beratung**



individuelle **Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**