



Technische Daten LED Downlight SIA
Aluminium Weiß 20W 2200lm 60D -
830-850 Abstimmbares Weiß |
Ausschnitt 195mm - IP22 - Optional
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 247572 |
| EAN | 8720143841002 |
| Marke | Nordlux |
| Herstellername | LED DOWNLIGHT SIA TRI-COLOR Ø195 20W |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 60 |
| Watt | 20 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Optional |
| Farbcode | 850 Kaltweiß, 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 5000 Kaltweiß, 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einstellbares Weiß |

| | |
|---|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Anzahl benötigter Lampen | 1 |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60 |
| Lichtstrom (Lumen) | 2200 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|---|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 195 |
| IP-Schutzklasse | IP22- nahezu staubdicht & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK06 - 1 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Euro Männlich |
| Produktserie | SIA |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 118 |
| Durchmesser (mm) | 232 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour